



COLORES DISPONIBLES



Blanco

Cromo

INCLUYE



Palanca universal de accionamiento (EHE.1.1-DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Econsumo 6 litros/des



Garantía



Calidad

DESCRIPCIÓN

- Para inodoros de dos piezas.
- Herraje antirretorno.
- Consumo por descarga: 6 litros.
- De fácil instalación y regulación.
- Máxima presión de funcionamiento 80 psi, de acuerdo a la norma técnica NTE INEN 2308.

Garantía: 2 Años

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- ASSE 1002/ASME A112.1002: HERRAJES ANTIRETORNO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado con materiales que maximizan el rendimiento de su trabajo brindando un acabado de primera.
- Rango de uso entre 10 a 80 psi.
- Componentes de PVC que aseguran mayor vida útil del producto.
- Válvula antirretorno.
- Pernos de anclaje de alta durabilidad y resistencia.
- Varilla de acero con tratamiento térmico que minimiza su oxidación y corrosión.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto 0,53 kg

