



E314/06

LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN: MILIMETROS

ACABADOS



Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



ECONSUMO  
9.5 litros/min



Calidad



Durabilidad  
Grifería



Normas de  
Salud



Producto  
Completo



Recubrimiento  
Grifería



Vida útil



Monocomando

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo central del monocomando fabricado en aleación de cobre y zinc (latón).
- Ducha manual fabricada en ABS cromado.
- Ducha manual con sistema auto-limpiante.
- Ducha manual con selector de chorros.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento mediante un leve movimiento de la manija.
- Código repuesto cartucho cerámico: E511.02.06.25.0 DH.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Juego probado a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR  
1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA  
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA  
info.colombia@grupofv.com

PERU  
info.peru@grupofv.com

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANEA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

